



شعاع زرین تیس

تولید تخصصی ریسه شلنگی
براکت و لامپ LED

نوری به شعاع زمین

WWW.SHOAZARIN.COM



ریسه های شلنگی و ایر لس شعاع زرین
پیشرو در فن آوری ریسه های بدون سیم

در مدل های

2835 تکنولوژی روز

3535 قدرت بی نظیر نور

- ساخت ایران
- تراکم ۱۲۰
- دارای ۱۸ ماه ضمانت تعویض
- ۳۰/۰۰۰ ساعت طول عمر
- بدون کدر شدگی در برابر تابش نور خورشید
- قابلیت اتصال به دیمر



طیف نوری: آفتابی، مهتابی، نچرال، انبه ای
آبی، یاسی، سبز، قرمز، RGB

جدول مشخصات

خط برش	متر از حلقه	وات مصرفی w/m	شار نوری Lm/m	تراکم	درجه حفاظت	ولتاژ ورودی V	سایز LED	تکنولوژی
100 cm	100 m	7w	700 Lm/m	120 SMD 1Line	IP 65	220 V/AC	2835	Wire less
20 cm	100 m	10w	1000 Lm/m	120 SMD 1Line	IP 65	220 V/AC	3535	Wire less

لامپ LED

براکت خطی

ریسه شلنگی

براکت های خطی شرکت شعاع زرین تیس

● در دو مدل ماهان و پارمیس

● در سایز های ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۲۰ سانتی متری

● نهایت در کیفیت قطعات، ساخت و مونتاژ

● ۲۵ ماه گارانتی تعویض

● بدون افت نور در طول عمر

● بدون زرد شدگی دیفیوزر

● نصب آسان

● طراحی زیبا و مدرن

طیف نوری: مهتابی، نچرال و آفتابی

مدل ماهان

مدل پارمیس

جدول مشخصات

ابعاد Dim	وزن Gr	بهره نوری EFF	شار نوری FLAX	دمای رنگ CCT	فرکانس ورودی	ولتاژ ورودی V	توان P	مدل
195*50*35 ±3%	—	—	985 L/m	3200 4200 6200	50 / 60 HZ	220 V/AC	15 w ±2w	ماهان
395*50*35 ±3%	—	—	1965 L/m	3200 4200 6200	50 / 60 HZ	220 V/AC	30 w ±2w	ماهان
600*50*35 ±3%	—	—	2945 L/m	3200 4200 6200	50 / 60 HZ	220 V/AC	44 w ±2w	ماهان
770*50*35 ±3%	—	—	3855 L/m	3200 4200 6200	50 / 60 HZ	220 V/AC	55 w ±2w	ماهان
1120*50*35 ±3%	—	—	68100 L/m	3200 4200 6200	50 / 60 HZ	220 V/AC	88 w ±2w	ماهان
300*50*35 ±3%	—	—	1990 L/m	3200 4200 6200	50 / 60 HZ	220 V/AC	15 w ±2w	پارمیس
600*50*35 ±3%	—	—	3000 L/m	3200 4200 6200	50 / 60 HZ	220 V/AC	30 w ±2w	پارمیس



لامپ های LED شرکت شعاع زرین تیس

- تولید تخصصی لامپ های حبابی ، استوانه ای و اشکی
- قابل تولید در طیف نوری آبی ، قرمز ، سبز ، انبه ای آفتابی و مهتابی
- دارای ۱۸ ماه گارانتی تعویض بدون قید و شرط
- روشنایی یکنواخت و بدون سایه
- بهره نوری بالاتر از ۹۰ Lm/w
- تضمین شدت نور ثابت در طول عمر
- کلیه لامپها در تستهای مختلف سر بلند بیرون آمده و توانسته استانداردهای ملی و بین المللی را کسب کند

جدول مشخصات

ابعاد Dim	وزن Gr	بهره نوری EFF	شار نوری FLAX	دمای رنگ CCT	ضریب توان PF	ولتاژ ورودی V	توان P	مدل
55*118 mm ±5%	26.5 gr	90 Lm/w	665 Lm	● K 6500 ● K 2700	0/5 PF	165-265 50/60 HZ	7W	A55
60*118 mm ±5%	26.5 gr	98 Lm/w	950 Lm	● K 6500 ● K 2700	0/5 PF	165-265 50/60 HZ	10W	A60
60*118 mm ±5%	26.5 gr	70 Lm/w	740 Lm	● K 1800 ● K 2100 ● K 5000 ● K 12000	0/5 PF	165-265 50/60 HZ	10W	A60
65*125 mm ±5%	32/4 gr	102 Lm/w	1137 Lm	● K 6500 ● K 2700	0/5 PF	165-265 50/60 HZ	12W	A65
70*135 mm ±5%	37 gr	94 Lm/w	1283 Lm	● K 6500 ● K 2700	0/5 PF	165-265 50/60 HZ	15W	A70
80*155 mm ±5%	65/3 gr	102 Lm/w	1658 Lm	● K 6500 ● K 2700	0/5 PF	165-265 50/60 HZ	20W	A80
95*160 mm ±5%	72/7 gr	102 Lm/w	2281 Lm	● K 6500 ● K 2700	0/5 PF	165-265 50/60 HZ	25W	A95
115*203 mm ±5%	118 gr	114 Lm/w	3307 Lm	● K 6500 ● K 2700	0/5 PF	165-265 50/60 HZ	30 W	T 115
125*235 mm ±5%	154 gr	115 Lm/w	4567 Lm	● K 6500 ● K 2700	0/5 PF	165-265 50/60 HZ	40 W	T 125
135*235 mm ±5%	172 gr	116 Lm/w	4957 Lm	● K 6500 ● K 2700	0/5 PF	165-265 50/60 HZ	50 W	T 135

لامپ LED

براکت خطی

ریسه شلنگی